

# Технический паспорт

## Стальная труба V2A

Арт.-№ 2046722



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).

Классификация согласно DIN EN 61386-1: 555711404010

**E30** **E90**

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)  
**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный №	2046722
Тип	S25W A2
Обозначение 1	Труба из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Размер	ø25, 3000mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	30,00 м
Вес	59,20 кг/100 м


# Технический паспорт

## Стальная труба V2A

Арт.-№ 2046722



### Технические характеристики



Длина	3.000,00 мм
Размер D	25,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M25
Размер t	1,00 мм
Наружный монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Бетонная конструкция	<input checked="" type="checkbox"/>
Класс прочности при сжатии	Очень тяжелый (класс 5)
Установка в полую стену	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на деревянном покрытии	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на земле	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на открытом воздухе	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтаж машин и устройств	<input checked="" type="checkbox"/>
Поверхность полированная	<input type="checkbox"/>
Сатинированная поверхность	<input checked="" type="checkbox"/>
Диапазон рабочих температур	-45,00 - 400,00 °C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Напольный монтаж (бесшовный пол)	<input checked="" type="checkbox"/>
Скрытый монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>

### Код классификации стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации 55571

### Код классификации стандартов на трубы для электропроводки