

Технический паспорт

Шпилька резьбовая, сталь, гальваническое цинкование

Артикулы 3141047, 3141048, 3141128, 3141136, 3141140,
3141144, 3141209, 3141306



Резьбовые шпильки используются в качестве крепежных элементов для соединения деталей металлических конструкций, подвеса кабельных лотков, воздуховодов, водопроводов, систем пожаротушения, вентиляции и прочих инженерных коммуникаций на потолочных перекрытиях, крепления и фиксации профилей, подвесных кронштейнов. Изготавливаются методом накатывания резьбы.

Соответствуют стандарту DIN 976-1 (ранее DIN 975).

Класс прочности 5.8. Угол профиля резьбы 60°.

ST

- Сталь

G

- Гальваническое цинкование

Технические характеристики

Артикул	Тип	Метрический размер резьбы	Длина (L), мм	Шаг резьбы, мм	Масса, кг/шт.	Упаковка, шт.
3141047	TR M6 1M G	M6	1000	1,0	0,17	10
3141048	TR M6 2M G	M6	2000	1,0	0,34	10
3141128	TR M8 1M G	M8	1000	1,25	0,30	10
3141136	TR M8 2M G	M8	2000	1,25	0,60	10
3141209	TR M10 1M G	M10	1000	1,5	0,50	10
3141140	TR M10 2M G	M10	2000	1,5	1,00	10
3141306	TR M12 1M G	M12	1000	1,75	0,70	10
3141144	TR M12 2M G	M12	2000	1,75	1,40	10

Габаритный чертёж

