

Технический паспорт

Анкер клиновой усиленный BZ3

Артикулы 3498683, 3498691, 6838681, 3498703, 7773000100



Анкеры клиновые усиленные BZ3 предназначены для крепления высоконагруженных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей методом сквозного монтажа к основаниям из бетона, камня, полнотелого кирпича.

Изготовлены из стали с гальваническим цинковым покрытием.

ST - Сталь

G - Гальваническое цинкование

Технические характеристики

Артикул	3498683	3498691	6838681	3498703	7773000100
Тип	BZ3 M8x75/0-20	BZ3 M10x90/0-30	BZ3 M10x115/0-45	BZ3 M12x110/0-35	BZ3 M12x150/0-55
Метрический размер резьбы	M8	M10	M10	M12	M12
Длина анкера (L), мм	75	90	115	110	150
Размер под ключ (SW), мм	13	17	17	19	19
Диаметр сверла (d), мм	8	10	10	12	12
Глубина сверления, мм	65	69	69	90	90
Максимальная толщина прикрепаемой детали, мм	20	30	45	35	55
Момент затяжки, Нм	15	30	30	50	50
Допустимая нагрузка на вырыв для бетона, кН	18,1	19,8	19,8	28,0	28,0
Допустимая нагрузка на срез для бетона, кН	12,2	19,2	19,2	28,0	28,0
Масса, кг/шт.	0,030	0,060	0,070	0,095	0,120
Упаковка, шт.	100	50	50	50	25

Габаритный чертёж

