

# Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в грунте  
Арт.-№ 5019347



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- цинковое покрытие: 500 г/м<sup>2</sup> (приблизительно 70 мкм);
- для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.



<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FT</b>	Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный №	5019347
Тип	5052 DIN 30X3.5
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	Кольцо 50 кг
Размер	30x3,5mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	60,00 м
Вес	84,00 кг/100 м

## Технические характеристики

	Ширина	30,00 мм
	Высота	3,50 мм
	Размер В	30,00 мм
	Размер Н	3,50 мм
	Размер Ш×В	30 x 3,5 мм
	Нормальная обойма	60 са. м
	Стандартная бухта	50,00 са. kg
	Поперечное сечение	105,00 мм <sup>2</sup>