

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 90° для листовых лотков с высотой борта 35 мм

RB 90 FT

1. Описание продукции

1.1. Тип RB 90 310 FT, RB 90 315 FT, RB 90 320 FT, RB 90 330 FT

1.2. Артикул 6043119, 6840492, 6043127, 6043135

1.3. Размер

Тип	Артикул	Размер В мм	Вес, кг/шт.
RB 90 310 FT	6043119	100	0,450
RB 90 315 FT	6840492	150	0,742
RB 90 320 FT	6043127	200	0,900
RB 90 330 FT	6043135	300	1,400

1.4. Фото



2. Техническое описание

Секция угловая RB 90 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 35 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 90°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023 будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RB 90 310 FT RB 90 320 FT
RB 90 315 FT RB 90 330 FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения
Покрывание соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1,0 мм - для донной части секций
1,25 мм - для боковых профилей секций
Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 9.307-2021, ГОСТ Р 52868-2021