

Технический паспорт

DIN-рейка перфорированная

Артикулы 6840982, 6840983, 6840984, 6840985, 6840986, 6840987, 6840988, 6840989, 6840990, 6840994



DIN-рейки предназначены для установки и крепления на направляющих модульного оборудования различных видов (УЗИП, УЗО, контакторов, реле, автоматических выключателей и т.д.) в монтажных коробках, корпусах электрических шкафов и щитов.

Изготовлены из стали, оцинкованной конвейерным методом (Сендзимира).

ST - Сталь

FS - Конвейерное цинкование

Технические характеристики

Артикул	Тип	Длина (L), мм	Толщина металла, мм.	Максимальное количество модулей, шт.	Масса, кг/шт.	Упаковка, шт.
6840982	DIN rail 35.7,5.75 FS	75	0,8	4	0,019	10
6840983	DIN rail 35.7,5.110 FS	110	0,8	6	0,030	10
6840984	DIN rail 35.7,5.225 FS	225	0,8	12	0,060	10
6840985	DIN rail 35.7,5.300 FS	300	0,8	16	0,076	10
6840986	DIN rail 35.7,5.450 FS	450	0,8	25	0,115	10
6840987	DIN rail 35.7,5.600 FS	600	0,8	33	0,153	10
6840988	DIN rail 35.7,5.1000 FS	1000	0,8	55	0,255	10
6840989	DIN rail 35.7,5.1200 FS	1200	0,8	66	0,300	10
6840990	DIN rail 35.7,5.1400 FS	1400	0,8	77	0,350	10
6840994	DIN rail 35.7,5.2000 FS	2000	0,8	111	0,510	10

Габаритный чертёж

