

Технический паспорт

Гайка канальная для STRUT-профилей, сталь, коррозионностойкая



Гайки канальные предназначены для надежного соединения Strut-профилей с монтажными элементами. Форма гайки предотвращает прокручивание в профиле.

Версии с пружиной позволяют зафиксировать гайку в необходимом монтажном положении.

Гайки изготавливаются с различным коррозионностойким цинковым покрытием с резьбовым отверстием M6-M12.

ST - Сталь

Технические характеристики

Артикул	7773003200	7773003300	7773003400	7773003500
Тип	MS41SN M6 G	MS41SN M8 G	MS41SN M10 G	MS41SN M12 G
Длина, мм	34	34	34	34
Ширина мм	19	19	19	19
Высота, мм	6	6	6	6
Толщина металла, мм	6	6	8	9
Масса, кг/шт.	0,02	0,025	0,035	0,04
Тип покрытия	Гальваническое	Гальваническое	Гальваническое	Гальваническое
Наличие пружины	нет	нет	нет	нет
Тип резьбы	M6	M8	M10	M12
Упаковка, шт.	50	50	50	50

Технические характеристики

Артикул	7773003600	7773003700	7773003800	7773003900
Тип	MS41SNF M6 G	MS41SNF M8 G	MS41SNF M10 G	MS41SNF M12 G
Длина, мм	34	34	34	34
Ширина мм	19	19	19	19
Высота, мм	6	6	6	6
Толщина металла, мм	6	6	8	9
Масса, кг/шт.	0,03	0,03	0,04	0,045
Тип покрытия	Гальваническое	Гальваническое	Гальваническое	Гальваническое
Наличие пружины	Цилиндрическая	Цилиндрическая	Цилиндрическая	Цилиндрическая
Тип резьбы	M6	M8	M10	M12
Упаковка, шт.	30	30	30	30

Технический паспорт

Гайка канальная для STRUT-профилей, сталь,
коррозионностойкая



Технические характеристики

Артикул	7773004000	7773004100	7773004200	7773004300
Тип	MS41SN M6 TD	MS41SN M8 TD	MS41SN M10 TD	MS41SN M12 TD
Длина, мм	34	34	34	34
Ширина мм	19	19	19	19
Высота, мм	6	6	6	6
Толщина металла, мм	6	6	8	9
Масса, кг/шт.	0,03	0,03	0,04	0,045
Тип покрытия	Термодиффузионное/ цинковое	Термодиффузионное/ цинковое	Термодиффузионное/ цинковое	Термодиффузионное/ цинковое
Наличие пружины	нет	нет	нет	нет
Тип резьбы	M6	M8	M10	M12
Упаковка, шт.	50	50	50	50

Технические характеристики

Артикул	7773004400	7773004500	7773004600	7773004700
Тип	MS41SNF M6 TD	MS41SNF M8 TD	MS41SNF M10 TD	MS41SNF M12 TD
Длина, мм	34	34	34	34
Ширина мм	19	19	19	19
Высота, мм	6	6	6	6
Толщина металла, мм	6	6	8	9
Масса, кг/шт.	0,03	0,03	0,04	0,045
Тип покрытия	Термодиффузионное/ цинковое	Термодиффузионное/ цинковое	Термодиффузионное/ цинковое	Термодиффузионное/ цинковое
Наличие пружины	Конусная	Конусная	Конусная	Конусная
Тип резьбы	M6	M8	M10	M12
Упаковка, шт.	30	30	30	30