Технический паспорт

Анкер забивной ES L

Артикулы 7773006100, 7773006200, 7773006300, 7773006400



Анкеры забивные ES L с внутренней резьбой предназначены для крепления облегченных кабельных трасс, легких металлоконструкций к бетонным основаниям. Анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в плотном твердом материале: бетоне, природном камне. Распорным элементом может служить шпилька, болт или винт соответствующего диаметра.

Изготовлены из стали с гальваническим цинковым покрытием.

ST - Сталь

G - Гальваническое цинкование

Технические характеристики

Артикул	7773006100	7773006200	7773006300	7773006400
Тип	ES L 6x25	ES L 8x30	ES L 10x40	ES L 12x50
Метрический размер резьбы	M6	M8	M10	M12
Длина анкера (L), мм	25	30	40	50
Диаметр наружный (D), мм	8	10	12	16
Диаметр внутренний (d), мм	6	8	10	12
Глубина анкеровки, мм	25	30	40	50
Допустимая нагрузка на вырыв и срез (F_{Rd}) для бетона C20/25 – C50/60, кН	0,7	1,4	2,0	2,6
Масса, кг/шт.	0,006	0,008	0,016	0,040
Упаковка, шт.	25	25	25	25

Габаритный чертёж

