

Технический паспорт

Анкер клиновой BZ

Артикулы 7779000300, 7779000400, 7779000500, 7779000900,
7779000200



Анкеры клиновые BZ предназначены для крепления облегченных кабельных трасс, легких металлоконструкций методом сквозного монтажа к основаниям из бетона, природного камня.

Изготовлены из стали с гальваническим цинковым покрытием.

ST - Сталь

G - Гальваническое цинкование

Технические характеристики

Артикул	7779000300	7779000400	7779000500	7779000900	7779000200
Тип	BZ M8x80/0-20	BZ M10x95/0-20	BZ M10x120/0-50	BZ M12x110/0-30	BZ M12x150/0-65
Метрический размер резьбы	M8	M10	M10	M12	M12
Длина анкера (L), мм	80	95	120	110	150
Размер под ключ (SW), мм	13	17	17	19	19
Диаметр сверла (d), мм	8	10	10	12	12
Глубина сверления, мм	65	65	75	85	90
Максимальная толщина прикрепляемой детали, мм	20	20	50	30	65
Момент затяжки, Нм	15	30	30	50	50
Допустимая нагрузка на вырыв для бетона, кН	16,3	17,8	17,8	19,6	19,6
Масса, кг/шт.	0,030	0,060	0,070	0,100	0,120
Упаковка, шт.	25	25	25	25	25

Габаритный чертёж

